



Datalogger de temperatura de amplio rango YOWEXA SSNP-700ED



*Imagen referencial

El datalogger de temperatura de amplio rango es ideal para el monitoreo de temperatura y humedad en el proceso de almacenamiento, transporte y prueba de productos.

- La grabación se puede iniciar y detener pulsando un botón. El usuario puede obtener informes PDF conectando el dispositivo a la PC sin ningún software o controlador.
- Este registrador se utiliza principalmente en el transporte de cadena de frío, refrigeración, almacén, HVAC, alimentos y productos farmacéuticos de medicamentos, alimentos, bienes, equipos y entornos que son sensibles a la temperatura.
- Software de configuración PidifiX (Windows 7, vista, 10 de 32 o 64 bits)

Características

Precisión: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ($-100 \sim 100^{\circ}\text{C}$)
 $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$ (Otros) ●

Intervalo de muestra
10 segundos ~ 18 horas ●

Alarma alta y baja
Configurable por el usuario ●

Retraso de alarma
0 ~ 960 minutos ●

Memoria máx/mín.
Guarda valor máximo y valor mínimo. ●

Tipo de alarma
Tipo único; Tipo de acumulación ●

Retraso de inicio
0 ~ 254 minutos ●

● Rango de medición:
-200 ~ 250°C

● Exportación de datos en formato
csv, pdf, xls, txt o dlg.

● Interfaz
USB2.0 tipo A incorporado

● Ambiente de operación:
-40 ~ 80°C

● Detención de grabado:
por botón o memoria llena

● Intervalo de actualización de LCD
10 segundos

● Apagado automático de LCD
3 minutos





Características y funciones:

- Generar archivo PDF con seguimiento de eventos.
- Continúa la grabación después de desconectar del puerto USB (modo de pausa).
- Generar archivos de pdf, dlg, csv, xls o txt sin ningún software o controlador.
- Mayor duración de la batería.
- Rango de temperatura de operación más amplio.
- Batería reemplazable por el usuario.
- Software profesional para ver gráficos y analizar datos.
- Interfaz USB incorporada.
- La pantalla LCD muestra el estado de la grabación, las lecturas, el límite y la indicación de alarma.
- Configurable por el usuario.
- Estado del LED e indicación de alarma.
- Advertencias de batería baja.
- Control de contraseña.
- Recalibrar compatible.
- Certificaciones:
CE RoHS EN12830 1935/2004/EC

Aplicaciones:

Este registrador se utiliza principalmente en el transporte de cadena de frío, refrigeración, almacén, HVAC, alimentos y productos farmacéuticos de medicamentos, alimentos, bienes, equipos y entornos que son sensibles a la temperatura.



Garantía:
1 año

A partir de la fecha de emisión de la factura.



País de origen:
China

*Imágenes referenciales