

## Detector de gas fijo para monóxido de Oxígeno BOSEAN K-G60-O2



\*Imagen referencial

## Medio Ambiente



El detector de gas fijo K-G60 es un nuevo tipo de detector de gas desarrollado y producido por los muchos años de experiencia de la compañía en la detección de gas. Se utiliza para detectar la concentración de gases inflamables u otros gases tóxicos y nocivos en el aire. Cuando la concentración alcanza o supera el valor de alarma preestablecido. Al mismo tiempo, el controlador dará una alarma audible y visual, y tomará medidas rápidamente para prevenir los accidentes de explosión y envenenamiento, garantizando así la seguridad de la vida y la propiedad.

El producto tiene las ventajas de brindar una señal estable con alta precisión, respuesta rápida, larga vida útil, corto tiempo de polarización, etc. Adopta un sensor de grado industrial, la carcasa del instrumento adopta un diseño de estructura a prueba de explosiones, una señal estándar de 4-20mA o entra directamente en el sistema DOS, que puede ser ampliamente utilizado. En las industrias metalúrgica, petrolera, química, municipal y otras.

## Características

Nombre del producto Detector de gas fijo de control remoto K-G60

Grado a prueba de explosiones Exd IIC T6 Gb

Tiempo de respuesta <30S

Fuente de alimentación DC24V±15%

Temperatura de trabajo -20°C~50°C

Corriente de salida 4-20mA



Humedad de trabajo 0-95%RH (sin rocío)

Salida de contacto Salida de contacto libre, potencia máxima 1kW

Entrada única 4 ~ 20mA y RS485

Método de instalación Montado en la pared

Carcasa de Aluminio

Dimensiones 190\*150\*95mm(L\*W\*H)

● Gases permitidos:

Gas	Gama	Resolución	L-alarma	H-alarma1
CO	0-1000ppm	1ppm	50ppm	50ppm
O2	0-30%vol	0,1%vol.	19,5%vol.	23,5%vol.
H2	0-100ppm	1ppm	50ppm	150ppm
H2S	0-100ppm	0,1ppm	10ppm	20ppm
MHz	0-100%LEL	1%lel	20%LEL	50%LEL
C2H4O	0-100ppm	1/0,1ppm	20ppm	50ppm
EX	0-100%LEL	1%lel/1%vol	20%LEL	50%LEL
C3H8	0-100%LEL	1%lel/1%vol	20%LEL	50%LEL
C2H5OH	0-100%LEL	1%lel/1%vol	20%LEL	50%LEL
NH3	0-100ppm	0,1/1ppm	20ppm	50ppm
BLS	0-20ppm	0,1ppm	5ppm	10ppm
O3	0-10ppm	0,1ppm	2ppm	5ppm
ROS	0-20ppm	0,1/1ppm	5ppm	10ppm
PH3	0-20ppm	0,1ppm	5ppm	10ppm
BOS	0-5000ppm	1ppm/0.1%vol	1000ppm	2000ppm
NO	0-250ppm	1ppm	50ppm	150ppm
NO2	0-20ppm	0,1ppm	5ppm	10ppm
HCN	0-50ppm	0,1/0,01ppm	10ppm	20ppm
HCL	0-20ppm	0,001/0,1ppm	5ppm	10ppm
CH2O	0-20ppm	1/0,1ppm	5ppm	10ppm
HF	0-100ppm	0,01/0,1ppm	2ppm	5ppm
C7H8/ C8H10	0-20ppm	0,01/0,1ppm	5ppm	10ppm

**Nota:** No todos los gases y rangos están en la lista, si requiere más información, póngase en contacto con nosotros.



**Garantía:**  
**1 año**

A partir de la fecha de emisión de la factura.  
De 3 a 6 meses por los sensores.



**País de origen:**  
**China**

**Valiometro**

\*Imagen referencial