

Medidor de conductividad portátil LUTRON YK-43CD ISO-9001, CE, IEC1010



*Imagen referencial

Laboratorio



- El medidor de conductividad portátil proporciona lecturas rápidas y precisas, con legibilidad digital y la comodidad de una sonda remota por separado.
- Pantalla LCD para bajo consumo de energía y lectura clara incluso en condiciones de luz ambiental brillante.
- Utilizó los componentes duraderos y utiliza componentes duraderos y con un peso ligero y resistente incluyendo una carcasa de plástico ABS, incluida una carcasa de plástico ABS fuerte y liviana.
- Amplias aplicaciones: acondicionamiento de agua, acuarios, bebidas, criaderos de peces, procesamiento de alimentos, fotografía, laboratorio, industria del papel, industria de enchapado, control de calidad, escuela y universidad.

Características

- Electrodo separado, fácil operación
- Múltiples rangos de medición: 1.999 mS y 19,99 mS
- Resistencia al agua en el panel frontal



- Todas las teclas de función se utilizan el botón de goma
- Retención de datos
- Indicador de batería baja incorporado

● **Especificaciones técnicas:**

Tamaño de la pantalla	Gran pantalla LCD, altura de dígitos de 21.5 mm Muestra como max. 1999 números de conteo
Medición y Rango	2 rangos, 1.999 mS, 19.99 mS
Resolución	0.001 mS para el rango de 1.999 mS. 0.01 mS para el rango de 19.99 mS. * mS - mili Simens.
Exactitud (23 ± 5°C)	± (3% fondo de escala + 1d) * FS - Escala completa
Tiempo de muestreo	Aprox. 0.4 segundos
Fuera de rango Indicador	La pantalla muestra "1"
Bastión de retención de datos	Permite congelar el valor de pH medido en la pantalla
Temperatura Compensación	Automático, 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
Temperatura de funcionamiento	0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
Operando Humedad	máx. 80% HR.
Fuente de alimentación	Batería de DC de 9 V (tipo resistente) / 006P, MN1604(PP3) o equivalente
Corriente de poder	Approx. DC 5 mA
Peso	270 g/0.60 LB (con batería y electrodo)
Dimensión	Equipo: 200 x 68 x 30 mm (7.9 x 2.7 x 1.2 pulgadas). Electrodo : Redondo, 22 mm de diámetro. x 120 mm de largo.
Accesorios opcionales	Solución de calibración de 1.413 mS CD-14 Estuche de transporte resistente..... CA-06 Maletín de transporte blando con fajín..... CA-05A

- **Accesorios incluidos:**
- Manual de instrucción
 - Sonda de conductividad con cable



Valiometro

*Imagen referencial



Enchufe de entrada de electrodo

Pantalla

Electrodo de conductividad

Botón de apagado

Botón de encendido

Botón de espera

Mango de electrodo

Botón de rango de 2mS

Botón de rango de 20mS



Soporte

Rango de 20 mS calibración VR

Rango de 2 mS calibración VR



Garantía:
1 año

a partir de la fecha de emisión de la factura.



País de origen:
Taiwán

Valiometro

*Imágenes referenciales