

## Medio Ambiente



### Termómetro ULT Min-Max para vacunas FlashCheck 12239-02



\*Imagen referencial

Monitorea vacunas en congeladores de temperatura ultrabaja. Ideal para almacenamiento y transporte con hielo seco en contenedores térmicos. Capacidad de operar en tres perfiles de temperatura para todo tipo de vacunas: refrigerada de 2 °C a 8°C, congelada de -25 °C a -15 °C y temperatura ultrabaja de -80 °C a -60°C.

#### ● Aplicaciones:

hospitales, laboratorios, farmacias, frigoríficos y congeladores de almacenamiento.

## Características

Supervise las vacunas en temperaturas ultrabajas ●

Ideal para almacenamiento y transporte con hielo seco ●

Memoria mínima/máxima para lecturas más bajas y más altas ●

Alarmas alta y baja con timbre audible y luz roja intermitente ●

Sensor externo desmontable con conector jack estéreo chapado en oro ●



● Pantalla LCD grande

● Escalas de temperatura °C/°F seleccionables

● La memoria no volátil conserva la configuración durante el reemplazo de la batería

● Indicador de batería restante

● Se monta en superficies verticales con potentes imanes incorporados

● Soporte plegable para colocar en superficies planas

● **Especificaciones técnicas:**

Rasgo	Especificación
Rango de medición del sensor externo	-115,6 °F a 113 °F (-82 °C a 45 °C)
Rango de operación	14°F a 122°F (-10°C a 50°C)
Precisión	±1.0 °F de -76 °F a 113 °F (±0.5 °C de -60 °C a 45 °C) ±2.7 °F de -115.6 °F a -77.8 °F (±1.5 °C de -82 °C a -61 °C)
Resolución de pantalla	0.1°F/°C
Actualización de lectura de pantalla	17 segundos
Tamaño de la pantalla	1,92 pulgadas de ancho x 2,08 pulgadas de largo (49 mm de ancho x 53 mm de largo)
Tamaño del instrumento	Ancho x largo x profundidad(pulgadas): 2.99x3.74x0.74 anchoxlargo x profundidad(mm): 76x95x19
Carcasa del cuerpo	Polímero ABS, resistente a químicos y de alto impacto
Sensor	termistor
Sensor externo	Cable: teflón de 3.28 pies (1 m) con conector Jack estéreo.Sensor: 0.15 pulg. de diámetro x 0.98 pulg. (3.8 mm de diámetro x 25 mm)
Batería	Batería AA, reemplazable por el usuario
Calibración	Certificado de calibración ISO 17025 de 2 años (A2LA), certificado de calibración NIST de 1 año y certificado de cumplimiento del fabricante disponibles
Certificación	Marca CE, Trazabilidad NIST, RoHS, WEEE
DeltaTrak fabrica productos bajo un sistema de gestión de calidad registrado <b>ISO 9001:2015</b>	



\*Imagen referencial



**Garantía:**  
**1 año**

A partir de la fecha de emisión de la factura.  
De 3 a 6 meses por los sensores.



**País de origen:**  
**China**

**Valiometro**