

Termómetro con entrada dual para termocuplas tipo K CENTER 308



*Imagen referencial

Laboratorio



- El termómetro CENTER 308 es una equipo de tamaño compacto y bajo costo.
- Cubrirá la necesidad de la mayoría de las aplicaciones diarias.
- El rango de medición es tan amplio con suficiente precisión para las aplicaciones. Entrada doble
- Doble pantalla
- Auto rango
- Apagado automático
- Función REL
- Función HOLD
- Función MAX/MIN
- Resolución 0.1°C / 0.1 °F

Características



- Tamaño mini
- Auto rango
- Amplio rango de medición
- Entrada dual

- Pantalla dual
- Apagado automático
- Función REL
- Resolución 0.1°C / 0.1 °F

● **Especificaciones técnicas:**

Rango de medición	-200°C a 1370°C; -328°F a 2498 °F	
Precisión	-200°C a 1370°C	±0.3%rdg +1°C
	-328°F a 2498°F	±0.3%rdg +2°F
Protección de entrada	60V DC o 24Vrms AC como máximo	
Tipo de batería	9V, NEDA 1604, IEC 6F22, JIS 006P	
Vida de la batería	20 horas (con batería alcalina)	
Condición de funcionamiento	0°C a 40°C (<80%HR)	
Condición de almacenamiento	-10°C a 60°C (<70%HR)	
Dimensiones	164x54x34mm (6.5"x2.1"x1.3")	
Peso	200 gr aproximadamente	
Accesorio opcionales	TP-K01, TP-K02, TP-K03, TP-K04, TP-K05	

● **Accesorios incluidos:**

- Sonda de Temperatura TP-K01 x2 piezas
- Manual de operación
- Batería



Valiometro

*Imagen referencial

Pantalla LCD

Botón de encendido/apagado

Botón de control MAX/MIN

Botón de espera

Botón de lectura relativa

Botón de control °C/°F

Tornillo de calibración compensado

Conector de sensor de temperatura tipo t2K

Conector de sensor de temperatura tipo t1K



Garantía:
1 año

a partir de la fecha de emision de la factura.



País de origen:
Taiwan

Valiometro

*Imágenes referenciales