



## Balanza determinadora de humedad 110g/10mg XINGYUN XY-110MW



\*Imagen Referencial

- Almacena 15 configuraciones personalizadas.
- Opcional: caja de aluminio, impresora, molidor.
- Lámpara de halógeno, sensor HBM.
- Cubierta de aluminio/cámara de acero inoxidable.
- LCD (Luz de fondo blanco con letra negra).
- Ajuste de temperatura, tiempo.
- Permite conocer el porcentaje(%) de contenido de humedad (residuo deshidratado).

## Características

ON / OFF	Encendido / Apagado. Solo apaga la fuente de alimentación de DC interna
START / STOP	Arranque calentado / parada calentado
TARE	Permite restablecer la pantalla de la balanza a cero
MENU	Entrar en el menú de configuración
CONVERSION	Cambio de resultado de medición
ENTER	Confirme de configuración actual, vaya a la siguiente
RESET	Volver al modo de pesaje (pulsación corta), calibración equilibrio (pulsación larga)
DOWN UP	Reducir Agregar



\*Imagen Referencial

● **Especificaciones técnicas:**

Modelo	XY-110MW
Capacidad	110g
Legibilidad	0.01g
Temperatura de funcionamiento	5°C a 35°C
Pantalla	LCD (Luz de fondo blanco con letra negra)
Calibración	Calibración externa
Interface	RS232/RJ45/USB
Tamaño de la sartén	Ø90mm
Tamaño de empaque	490x350x360mm
Peso bruto	7.5kg
Fuente de calor	1 Lámpara halógena
Sensor de temperatura	PT100
Rango de temperatura	40°C a 199°C
Paso de temperatura	1°C
Rango de humedad	0.00% - 100.00%
Lectura de humedad	0.2%
Rango en seco	100.00% - 0.00%
Lectura de seco	0.2%
Ajuste de temperatura	40°C a 199°C por paso de 1°C
Ajuste de tiempo	1 – 99min por 10s
Número de almacenamiento	15
Calentador	220V ±15% 50HZ/110V±15% 60HZ/400W
Balance	Entrada: 220V 50HZ/110V 60HZ Salida: 9V



1. Balanza de aluminio

2. El marco de escala triangular

3. Soportes de bandeja de escala

4. Cubierta de viento

5. Placa de acero inoxidable

\*Imagen Referencial



**Garantía:**  
**1 año**

a partir de la fecha de emisión de la factura.



**País de origen:**  
**China**

**Valiometro**