

Registrador de datos de temperatura con alarma SMS y aplicación móvil YOWEXA GSM-200E

Ensayos no destructivos



*Imagen referencial.

- Este registrador de datos es un instrumento de medición y registro de la temperatura y la humedad con plataforma de red inalámbrica. Este instrumento tiene una sonda digital externa y una sonda de platino externa para la elección del usuario. Tiene una pantalla LCD larga que puede visualizar el tiempo real e información de registro.
- El modelo GSM-200E es un instrumento con sonda interna, manual, 2 baterías, metal ferroso y no ferroso, 5 láminas. Parte no.: 1000200013

Características

- Soporta enviar y recibir SMS.
- Modo SMS puede ser configurable.
- Soporta 3 números de teléfono móvil para ser conectados a la vez.
- Soporta APP de móvil para configurar los ajustes
- Equipado con software profesional de PC
- Soporta el reporte de múltiples formatos de archivo
- Disponibilidad de variedad de sondas.
- Soporta un tiempo de espera prolongado
- Soporta los datos de visualización de LCD en tiempo real
- SMS con el número de serie de identificación exclusiva del producto
- Soporta transferencia de datos por USB
- Soporta una variedad de soluciones de alimentación
- Apagado y anti-pérdida de datos
- Clase de protección IP65



● **Especificaciones técnicas:**

MODELO	GSM-200E
Parámetros de medición	Temperatura, Humedad
Ubicación del sensor	Externo
Rango de medición	Temperatura: -40 ~ 125°C Humedad: 0 ~ 100%HR (sin condensación)
Precisión	Temperatura: ±0.2°C (0 ~ 65°C) otros cambios Humedad: ±3%HR (10 ~ 90%HR, 25°C) ±4%HR (otros)
Resolución	Temperatura: 0.1°C Humedad: 0.1%HR
Tiempo de respuesta	15 min (sonda interna) 5 min (sonda externa)
Intervalo de muestra	10 segundos a 18 horas
Intervalo de actualización de pantalla	5 segundos
Lecturas de memoria	25920 o 500000 opcional (software opcional)
Entorno de funcionamiento	-10 ~ 50°C (sin condensación)
Entorno de almacenamiento	-20 ~ 60°C (sin batería)
Alimentación	1.5V AA pilas alcalinas (4) USB 5V/2A
Vida de batería	1 año (condición: funcionamiento en entorno de 25°C, manda 12 mensajes resumidos normalmente cada día)
Comunicación de interfaz	Micro USB, DC 5V/2A
Peso	130g (no incluye batería ni imán)
Material de carcasa	ABS
Tamaño	109mmX96mmX35mm
Clase de protección	IP30

*Imagen referencial.

● **Accesorios incluidos:**

- Pilas 2
- Cargador USB





Garantía:
1 año

a partir de la fecha de emision de la factura.



País de origen:
China

Valiometro

*Imágenes referenciales.